

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Asfora - double USB charger 2.4 A - cream

EPH2700323

Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	USB розетка
Вихідний струм	2.4 A
Тип інтегрованого зв'язку	2 Порт USB 2.0 5 В DC 2.4 A

Додаткове

Додаток для пристрою	Зарядний пристрій
Монтаж виробу	Врівень
Опис виробу	Механізм з супортом
Відтінок кольору	Кремовий
Додаткове покриття поверхні	Без додаткового покриття
Режим фіксації	Гвинтове Довгі монтажні лапки
Тип упаковки	Упаковка
[Ue] номінальна робоча напруга	100 ... 240 В AC +/- 10 % на 50/60 Гц
Максимальне споживання енергії в Вт	0,075 Вт
Номінальний вихідний струм	12 Вт
Вхідна потужність	12 Вт
Термін служби в годинах	30000 гн 12 Вт
Матеріал	ABS (акрилонітрил бутадієн-стирол) Центральна плата PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка PC (полікарбонат) GF10 FR Внутрішня кришка
Тип захисту	Захист від короткого замикання
Кількість терміналів	2 Гвинтові клеми
Ємність затискного з'єднання	2 x 0.75...2 x 2.5 мм ² для Жорсткий кабель(лі) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм ² для Гнучкий кабель(лі) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм ² для Скручений кабель(лі)
Довжина зачистки проводів	8 мм
Сумісність продуктів	Мобільний/планшет Mac iOS Мобільний/планшет Android Мобільний/планшет Windows
Висота	45 мм

Ширина	22,5 мм
Глибина	42 мм
Глибина встановлення	30,8 мм

Екологічна оцінка

Робоча температура навколишнього середовища	0...40 °C
Температура навколишнього повітря при зберіганні	-5...50 °C
Стандарти	ETSI EN 301 489-4 EN 62684 EN 60950-1
Директиви	2006/95/EC - директива низької напруги 2004/108/EC - електромагнітна сумісність
Сертифікація виробу	EAC
Клас електричної ізоляції	Клас II
Ступінь захисту IK	IK04
Ступінь захисту IP	IP20

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	93,0 г.
Висота упаковки 1	8,3 см
Ширина упаковки 1	8,3 см
Довжина упаковки 1	4,3 см
Тип упаковки 2	S02
Кількість одиниць в упаковці 2	24
Вага упаковки 2	2,237 кг
Висота упаковки 2	15,0 см
Ширина упаковки 2	30,0 см
Довжина упаковки 2	40,0 см