



Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Розетка
Опис стандарту розетки	Заземлення
Конфігурація вихідних полюсів	2 x 2P + E
Опис виробу	Повний комплект
Відтінок кольору	Бронза
Тип упаковки	Упаковка

Додаткове

Кількість розеток	2
Монтаж виробу	Врівень
Діапазон потужності	3680 Вт
Номинальний струм	16 А на 250 В AC
Клеми підключення	Підйомні клеми
Кількість проводів	2 кабель(лі)2,5 мм ²
Гнучкість кабелю	Твердий багатожильний Жорсткий Гнучкий
Довжина зачистки проводів	11 Мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил бутадієн-стирол) Покриття рамки ASA + PC Центральна плита
Обробка поверхні	Фарбований
Матеріал провідника	Мідь
Режим фіксації	Монтажні лапки 54...72 мм
Висота	123 Мм
Ширина	83 Мм
Глибина	46 Мм
Глибина занурення	23 Мм
Кількість в одному комплекті	1

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 60884-1
Сертифікація виробу	VDE Aenor Укр
Ступінь захисту IP	IP20

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	103,0 Г.
Висота упаковки 1	4,5 См
Ширина упаковки 1	8,5 См
Довжина упаковки 1	12,5 См
Тип упаковки 2	BB1
Кількість одиниць в упаковці 2	10
Вага упаковки 2	1,127 Кг
Висота упаковки 2	10 См
Ширина упаковки 2	20,5 См
Довжина упаковки 2	31 См
Тип упаковки 3	P12
Кількість одиниць в упаковці 3	1000
Вага упаковки 3	131,62 Кг
Висота упаковки 3	121 См
Ширина упаковки 3	80 См
Довжина упаковки 3	120 См

Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS Declaration
Екологічна звітність	Екологічний Профіль Виробу

Product Life Status : **Коммерціалізовано**