

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ЗАХИСТ ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ EZ9 3P+N/20кА/ 10кА/1,3кВ

EZ9L33720

Главное

Серія продукту	Easy9
Тип виробу або компоненту	Розрядник перенапруг
Назва пристрою	ПЗІП Easy9
Полюси	3P + N
Дистанційна сигналізація	Відсутній
Тип розрядника	Електророзподільна мережа
Система заземлення	TN-S TT
Тип пристрою вимкнення	Зв'язаний автоматичний вимикач на 400 В

Дополнительно

Тип класу розрядника	Тип 2
Технологія розрядника	MOV + GDT
Номінальний розряд струму	Звичайний режим: 10 кА (N/PE) Звичайний режим: 10 кА (L/N)
Максимальний струм розряду	Диференційний режим: 20 кА L/N Диференційний режим: 20 кА N/PE
[Uc] максимальна тривала робоча напруга	Диференційний режим: 275 В L/N Диференційний режим: 275 В N/PE
Максимальний рівень напруги захисту [Up]	Диференційний режим <1,3 кВ тип 2 L/N
Місцева сигналізація	Зелений та червоний Сигналізувати
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	8
Висота	90 мм
Ширина	72 мм
Глибина	66,2 мм
Колір	Сірий (RAL 7035)
Час реакції	<= 25 нс
Клеми підключення	Термінал тунельного типу (Зворотній бік) 5...35 мм² Твердий або гнучкий
Момент затягування	3,5 Н.м

Окружающая среда

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Стандарти	МЕК 61643-11
Сертифікація виробу	EAC GOST
Ступінь захисту	IP20 на терміналі:
Відносна вологість	5...90 %
Висота над рівнем моря	2000 м
Робоча температура навколишнього середови	-5...60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5...70 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,500 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	10,300 см
Вага 1 упаковки	423,000 г
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	24
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	10,780 кг

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Екологічний профіль продукту (PEP)

[Екологічний профіль виробу](#)

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС RoHS	Відповідний
Число CIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Регламент REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення

Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
WEEE Label	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки