

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Кабельна вилка PratiKa, пряма, 32 A, 3P + N + E, 380-415 В AC, IP67

PKE32M735

Головне

Діапазон	Mureva
Тип виробу або компоненту	Штепсельна вилка
Назва пристрою	Mureva вилка
Категорія вилки, розетки	Низька напруга
Опис полюсів	3P + N + E
Тип мережі	Змінний струм
Стандарт роз'єму	Промисловий

Додаткове

Тип вилки, розетки станції керування	Прямий
[In] номінальний струм	32 A
[Ue] номінальна робоча напруга	380...415 В
Частота мережі	50/60 Гц
Положення клеми заземлення за годинниковою	6 год
Категорія вилки, розетки	Корпус самозатухаючий інженерний полімер
Матеріал контакту	Гільзи: латунь
Клеми підключення	Неповоротні гвинти
Поперечний переріз кабеля	2,5...10 мм²
Зовнішній діаметр кабелю	11,5...21 мм
Кабельний ввід	Ввід кабеля Направляючий пристрій
Тип різьблення	Стор. 21
Маса нетто	0,25 кг
Висота	160 мм
Ширина	102 мм
Глибина	102 мм
Колір	Сірий (RAL 7035)
Колір напруги	Червоний

Навколишнє середовище

Стандарти
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь захисту	IP67 conforming to MEK 60529
Ступінь ударозахисту	IK08 conforming to EN 62262
Вогнестійкість	850 °C відповідно до MEK 60695-2-11
Відносна вологість	50 % на 40 °C 70 % на 30 °C 90 % на 20 °C
Висота над рівнем моря	2000 м
Робоча температура навколишнього середови	35 °C 86400 с) -25...40 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	10,500 см
Ширина 1 упаковки	10,500 см
Довжина 1 упаковки	17,000 см
Вага 1 упаковки	306,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	6
Висота 2 упаковки	17,000 см
Ширина 2 упаковки	26,000 см
Довжина 2 упаковки	27,000 см
Вага 2 упаковки	1,968 кг
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	12
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	4,072 кг

Гарантія

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	17
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Так
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Число CIP	661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	No
WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки