

Генератор інверторний 3,5 кВт 4-тактний бензиновий LowenZahn

Генератор інверторний 3,5 кВт 4-тактний бензиновий LowenZahn відрізняє дизайн, функціональність і ергономічність конструкції. Має, в порівнянні з аналогічними генераторами, невелику вагу і компактний розмір. Висока продуктивність поєднується зі зручністю експлуатації. Він оснащений індикаторами й дисплеєм, за допомогою якого можна відобразити важливі характеристики: вихідна напруга, час роботи, поточна потужність. Для зручного переміщення передбачена ручка і колеса. Генератор трансформує постійний струм в гармонізований змінний. Максимальне відхилення напруги становить + / - 3%. Підходить для живлення чутливих до якості електроживлення приладів. Його потужності буде достатньо для живлення електроприладів в приватному будинку, квартирі або невеликому магазині. Це оптимальне джерело резервного живлення, що здатне працювати до 10 годин. Технічні характеристики: Номінальна потужність - 3,5 кВт Максимальна потужність - 4,0 кВт КОЕФІЦІЄНТ ПРОДУКТИВНОСТІ 1 Частота змінного струму (AC) - 50 Гц Вихід змінного струму - 230 В МАКС. ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ + / - 3% РОЗЕТКА змінного струму-230В 16А РОЗЕТКА DC - 12V 8.3 А РОЗЕТКА IP: тип захисту IP44 Паливо: бензин Система запуску: E-START Обсяг паливного бака -12 літрів Обсяг маслобака - 600 мл Час роботи при навантаженні 50% - 10 годин Час роботи при 100% навантаженні - 5 годин Вага: 38,5 кг IP захист генератора: тип IP23M Рівень звукового тиску - 71 дБ (А) Рівень звукової потужності - 91 дБ (А)



1. Технічні характеристики

Характеристика	Параметри
Номінальна потужність	3,5 кВт
Максимальна потужність	4 кВт
Частота струму	50 Гц
Ступінь захисту (IP)	IP23M

2. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

3. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

4. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненом електроживленіабо за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявностімеханічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

5. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50° C

6. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Га-рантійні обов'язки не розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувативиріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живленнята витратні матеріали

7. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855