

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Charging station, Schneider Charge, 3P+N, attached cable 5m, 11kW, 16A

EVH5A11N2C5

Головне

Діапазон	Schneider Charge
Назва продукту	Schneider Charge
Тип виробу або компоненту	Зарядна станція
Опис полюсів	3P + N
Спосіб кріплення	Настінний
Max power	11 кВт 16 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Приєднаний кабель T2 нижній 5 м

Додаткове

rated supply voltage	400 В змінний струм 50...60 Гц +/- 10 %
Система заземлення	IT 230 TT TN-S
Кількість входів	1
Тип входу	Сухий контакт для динамічне керування енергією
Місцева сигналізація	Червоний, зелений і синій 1 світлодіод, функції: індикація стану
Тип захисту	Захист від витоків струму на землю
Висота	352 мм
Ширина	244 мм
Глибина	117 мм
Вага нетто	4,4 кг
Колір	Білий та зелений
Стандарти	EN 61851 MEK 61851-1
Тип мережі обміну даними	Wi-Fi Бездротовий Ethernet
Протокол порту обміну даними	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP55 відповідно до MEK 60529
Ступінь ударозахисту	IK10

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для роботи при температурі -30...55 °C. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C
Відносна вологість	5...95 %
Висота над рівнем моря	0...2000 м

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	30,000 см
Ширина 1 упаковки	35,000 см
Довжина 1 упаковки	50,000 см
Вага 1 упаковки	6,428 кг
Тип 2 упаковки	P12
Кількість одиниць у 2 упаковці	18
Висота 2 упаковки	103,000 см
Ширина 2 упаковки	80,000 см
Довжина 2 упаковки	120,000 см
Вага 2 упаковки	127,704 кг

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	641
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Так
Директива EU RoHS	Відповідний з виключеннями
Число CIP	Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації