

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка PratiKa, кутова, настінна, 16A, 2P + E, 200-250 В AC, з'єднання гвинтами

PKF16W423

Головне

Діапазон	Mureva
Тип виробу або компоненту	Розетка
Назва пристрою	Mureva розетка
Категорія вилки, розетки	Низька напруга
Опис полюсів	2P + E
Тип мережі	Змінний струм
Стандарт роз'єму	Промисловий

Додаткове

Спосіб кріплення	Настінний
Тип вилки, розетки станції керування	Кутовий
[In] номінальний струм	16 А
[Ue] номінальна робоча напруга	200...250 В
Частота мережі	50/60 Гц
Положення клеми заземлення за годинниковою	6 год
Категорія вилки, розетки	Корпус самозатухаючий інженерний полімер
Матеріал контакту	Гільзи: латунь
Клеми підключення	Неповоротні гвинти
Поперечний переріз кабелю	1...4 мм ²
Зовнішній діаметр кабелю	21 мм
Тип різьблення	M25
Маса нетто	0,2 кг
Висота	129 мм
Ширина	62 мм
Глибина	100 мм
Колір	Сірий (RAL 7035)
Колір напруги	Блакитний

Навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60309-2 МЕК 60309-1
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.04.2025 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.05.2025 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.	

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь ударозахисту	IK08 conforming to EN 62262
Вогнестійкість	750 °C відповідно до МЕК 60695-2-1
Відносна вологість	50 % на 40 °C 70 % на 30 °C 90 % на 20 °C
Робоча температура навколишнього середови	35 °C 86400 с)

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	10,000 см
Ширина 1 упаковки	7,500 см
Довжина 1 упаковки	12,900 см
Вага 1 упаковки	168,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	8
Висота 2 упаковки	17,800 см
Ширина 2 упаковки	27,000 см
Довжина 2 упаковки	27,000 см
Вага 2 упаковки	1,476 кг
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	16
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	3,088 кг

Гарантия

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід	
Викиди вуглецю (kg CO2 eq.)	6
Розкриття інформації про навколишнє середовище	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Так
Директива EU RoHS	Проактивна відповідність (Продукція поза юридичною сферою EC RoHS)
Число CIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Нормативний документ REACH	Декларація REACH

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	No